

Link do produktu: <https://soteris.pl/panasonic-kx-tda30-pd-p-3959.html>

Panasonic KX-TDA30 PD



Cena brutto (z VAT)	1 239,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 007,32 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Producent	Panasonic

Opis

Panasonic KX-TDA30 PD Centrala cyfrowa

OUTLET!

Centrala KX-TDA30PD (pakiet) bez karty KX-TDA3194 i KX-TDA3174.
Sprzęt nowy, gwarancja 24M.

KX-TDA30 zapewnia zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne, wydajną i elastyczną komunikację, mobilność bezprzewodową systemu DECT, usługi głosowe, i sieciowe Voice-Over-IP oraz łatwą integrację z komputerem poprzez port USB. Centrala jest prosta w użytkowaniu nawet dla osób nie mających dużego doświadczenia w technologii IP.

Opis Panasonic KX-TDA30:

- W zestawie: zasilacz, 4 porty hybrydowe, port USB.
- Centrala zawiera:
 - 3 sloty dla kart 4-portowych
 - KX-TDA3171 - 4 porty wew. cyfrowe (1)
 - KX-TDA3173 - 4 porty wew. analogowe (1)
 - KX-TDA3180 - 4 porty LM analogowych (3)
 - KX-TDA3280 - 2 BRI ISDN (3)
 - 3 sloty dla kart 8-portowych
 - KX-TDA3172 - 8 portów wew. cyfrowych (2)
 - KX-TDA3174 - 8 portów wew. analogowych (2)
 - KX-TDA3480 - VoIP Gateway (H.323) 4 kanały (1)
 - W slotach 8 portowych mogą być umieszczone tylko 2 karty linii wewnętrznych.
 - 4 sloty dla kart opcji
 - KX-TDA3161 - karta domofonu 4 porty (1)
 - KX-TDA3166 - kasowanie echa dla 8 kanałów (1)
 - KX-TDA3168 - Caller ID dla numerów wewn. 8 telefonów (1)
 - KX-TDA3191 - Karta wiadomości 2 kanały (2)

W nawiasach liczba kart która może być umieszczona w systemie.

- Pozostałe opcje:
 - KX-T30865 - Domofon (5)
 - KX-TDA0300XJ - PC Konsola
 - KX-TDA0350XJ - PC Phone / lic. dla 5 użytkowników
 - KX-A228XJ - Kabel zasilania awar. S/M/ TDA30 (1)
 - KX-TDA3193XJ - Karta Caller ID dla 4 portów (3)
 - KX-TDA3196XJ - Karta modemu (1)
 - KX-TDA0141CE - Antena DECT - 2 kanały
 - KX-A272CX - Stacja retransmisyjna DECT
 - KX-A244X - Uchwyt do szafy 19" (1)
 - KX-A236XJ - Zasilacz opcjonalny + kabel (1)
 - W nawiasach liczba kart która może być umieszczona w systemie.

- Pojemność systemu:
36 (60) - Maksymalna liczba linii (linie wewnętrzne i miejskie)
12 - Maksymalna liczba linii miejskich
12 - linii miejskich (12 kanałów - ISDN (BRI), 12 LM analogowych)
1 (4 kanały) - Bramki IP

28 (58)* - Maksymalna liczba linii wewnętrznych
4 - Analogowe telefony systemowe
24 - Analogowe telefony jednoliniowe
24 - Cyfrowe telefony systemowe (oprócz serii KX-T7600 i modeli KX-T7560/7565)
24 (48)* - Cyfrowe telefony systemowe (KX-T7600)
24 - KX-T7560/7565
4 - Konsole DSS
8 - Stacje bazowe DECT
1 system - system przetwarzania głosu
28 - Telefony bezprzewodowe DECT
2 - oprogramowanie PC-Console
24 - oprogramowanie PC-Phone
4 - elektroamki
4 - domofony

* z kartą rozszerzenia pamięci KX-TDA3105

- Funkcje
System:
8 - dzierżawcy
64 - klasy obsługi
64 - grupy linii miejskich
32 - grupy linii wewnętrznych
32 - grupy przywołań
64 - grupy odbierania połączeń

Wybieranie numeru:
32 cyfry (10 pozycji) - połączenia alarmowe
1-4 cyfry (80 pozycji) - szybkie wybieranie numeru
32 cyfry (1000 pozycji) - systemowe szybkie wybieranie numeru
32 cyfry (10 pozycji/linię wewn.) - osobiste szybkie wybieranie numeru
32 cyfry - wybieranie numeru jednym klawiszem
32 cyfry - gorąca linia
32 cyfry - dostęp do usług ISDN
32 cyfry - ponowne wybieranie numeru

ARS Automatic Route Selection :
16 - plany trasowania
16 cyfr (1000 pozycji) - cyfry wiodące
200 pozycji - wyjątki dla cyfr wiodących
10 - ścieżki ARS
10 cyfr - kod bilingów tematycznych
10 cyfr - kod autoryzacji

- Sieciowanie wielu central abonenckich (także różnych producentów) dzięki zastosowaniu protokołu QSIG
- Analogowa i cyfrowa integracja z procesorami głosowymi (poczta głosowa) - KX-TVP
- Łatwe zarządzanie systemem (w tym także zdalne) za pomocą oprogramowania PC przez łącza ISDN, sieć lub modem analogowy
- Funkcja DISA
- Obsługa domofonów, zwalniczy zamka, systemów przywoławczych i innych urządzeń zewnętrznych
- Możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł muzyki
- Taryfikacja (SMDR przez port RS-232C)
- Karta SD (Secure Digital)
- Funkcje hotelowe
- Współpraca z hotelowym interfejsem PMS
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 275 x 376 x 117 mm
- Masa (wraz z pełnym osprzętem): ok. 3,5 kg

KX-TDA30 w wersji 4.0.

- Możliwość współpracy z telefonami systemowymi IP KX-NT136 – wymaga nowej karty KX-TDA3470 (karta jeszcze niedostępna)
- Funkcja CTI Link – wymaga karty KX-TDA3480 w nowej wersji (karta jeszcze niedostępna)
- Możliwość podłączenia 4 kanałów miejskich opartych o protokół SIP – wymaga nowej karty KX-TDA3450 (karta jeszcze niedostępna)
- Funkcja skierowania systemowego INTERCEPT – możliwość ustawienia timera „intercept time” innego dla każdego wewnętrznego (do tej pory był jeden timer dla całego systemu)
- Dodatkowy tryb pracy systemu restrykcji TRS level – każdy poziom restrykcji jest niezależny od pozostałych (obecnie restrykcje sumują się dla rosnących poziomów)
- Nowe informacje w call logu – w przypadku kiedy DECT systemowy jest poza zasięgiem, jest wyłączony lub stacja bazowa jest zajęta – nieodebrane połączenia są zapisywane w call logu
- Możliwość przekierowania połączeń spadających z DISY, kiedy wszystkie kanały w DISIE są zajęte lub abonent nie wybrał żadnego numeru, na innego abonenta lub na grupę (do tej pory połączenia kierowane były na operatora lub był podstawiany sygnał nieosiągalności)

-
- Dodatkowa funkcjonalność dla TIE - zwiększenie kontroli dla połączeń wychodzących do sieci publicznej a przychodzących z central zsieciovanych po sieci prywatnej