

Panasonic KX-TGP600



Cena brutto (z VAT)	469,00 zł
Cena netto (bez VAT)	381,30 zł
Dostępność	BRAK
Kod EAN	5025232777778
Producent	Panasonic

Opis

Panasonic KX-TGP600 Telefon bezprzewodowy DECT IP

Uwaga:

W telefonie brak j. polskiego. Możliwość dogrania języka przed zakupem. Koszt 10,00 brutto.
Instrukcja użytkownika w j. polskim. Instrukcja administratora w j. angielskim.

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

- Obsługa 8 słuchawek bezprzewodowych DECT
- Obsługa 6 stacji retransmisyjnych
- Równoczesne połączenia głosowe: wąskopasmowe 8 rozmów + 2 konferencje, szerokopasmowe 4 rozmowy + 2 konferencje
- Obsługa połączeń VoIP
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
- Funkcja redukcji szumów
- Niższy całkowity koszt użytkowania
- Tryb ekologiczny
- Zgodność z wieloma telefonami oraz regeneratorem sygnału firmy Panasonic w celu zwiększenia zasięgu

Rozwiązanie łatwe do zarządzania

System telefoniczny KX-TGP600 jest niezwykle łatwy do skonfigurowania i zarządzania. Funkcja udostępniania umożliwia zdalne określanie ustawień konfiguracji oraz zarządzanie telefonami. Użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch metod administracji — zarządzanie lokalne z poziomu jednostki bazowej lub zarządzanie za pośrednictwem dostawcy usług.

W pełni rozszerzalne rozwiązanie

Użytkownicy mogą podłączyć do systemu do ośmiu słuchawek bezprzewodowych DECT. Możliwość użycia do ośmiu linii zewnętrznych SIP równocześnie sprawia, że obsługa klienta przebiega sprawniej, a koszt i nakład pracy związany z instalacją i zarządzaniem oddzielnymi liniami zewnętrznymi jest całkowicie wyeliminowany. System umożliwia użytkownikom także posiadanie do ośmiu różnych numerów telefonu.

Rozwiązanie wysokiej jakości

Funkcja redukcji szumów eliminuje szum otoczenia i poprawia jakość połączenia za naciśnięciem przycisku. System telefoniczny KX-TGP600 automatycznie ustawia optymalny poziom głośności odbiornika, gdy użytkownik przemieszcza się między obszarami o różnym natężeniu dźwięku otoczenia.

Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów

Połączenie jakości, niezawodności, łatwości użycia i elastyczności pozwala znacznie obniżyć całkowity koszt użytkowania systemu telefonicznego KX-TGP600. Ponadto niski koszt początkowy sprawia, że system oferuje znacznie wyższy zwrot z inwestycji w okresie użytkowania technologii.

Stylowe rozwiązanie specjalistyczne

Dostępnych jest wiele telefonów zgodnych z systemem telefonicznym KX-TGP600. Należy do nich telefon bezprzewodowy

DECT KX-TPA60 wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala z podświetleniem i zapewniający jakość dźwięku w szerokopasmowej technologii HD (G.722) oraz książkę telefoniczną o pojemności 500 numerów telefonu oraz pamięć 20 ostatnio wybranych numerów telefonu. Dostępny jest również bezprzewodowy telefon biurkowy KX-TPA65 zapewniający wiele korzyści w porównaniu do „tradycyjnych” telefonów biurkowych, ponieważ możliwości komunikacji DECT oznaczają, że do instalacji systemu nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.

Zasięg jednostki bazowej wynosi około 300 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz budynków, zależnie od środowiska. Ze względu na to, że niektórzy użytkownicy wymagają większego zasięgu, do systemu można dołączyć opcjonalny regeneratory sygnału, który umożliwia zwiększenie rzeczywistego zasięgu komunikacji maksymalnie do około 200 m wewnątrz budynków.

Zgodne telefony i regeneratory sygnału:

KX-TPA60

Opcjonalna słuchawka

KX-TPA65

Bezprzewodowy telefon biurkowy

KX-UDT121

Słuchawka systemowa

KX-UDT131

Słuchawka systemowa wzmocniona

KX-A406

Regeneratory sygnału

Obsługa VoIP

- IETF SIP wersja 2 (RFC3261 i towarzyszące specyfikacje RFC): tak
- BroadWorks: tak
- Asterisk: tak

Kodek głosu

- Szerokopasmowy: G.722/G.722.2 (AMR-WB)
- Wąskopasmowy: G.711a-law/G.711μ-law/G.729a

Sieć

- Port LAN Ethernet 10/100 base-T auto MDI/MDIX: 1
- Tryb stosu IP: IPv4, IPv6, podwójny IPv4/IPv6

Zabezpieczenia

- Secure RTP: tak
- SIPS/SIP-TLS: tak

Udostępnianie

- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP oraz lokalna / zdalna konfiguracja przez WWW: tak
- Wyłączanie funkcji udostępniania przy dostępie lokalnym

Obsługa QoS

- DSCP: tak
- IEEE 802.1q: tak
- TOS: tak

Przyciski i kontrolki

- Kontrolka stanu (jednostka bazowa): sygnalizacja diodą LED
- Wyświetlacz LCD (jednostka bazowa / dołączony telefon KX-TPA60): brak / kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala

System radiowy

- Interfejs bezprzewodowy: DECT
- EU-DECT 1,88 GHz - 1,90 GHz: tak

Funkcje telefoniczne

- Wiele telefonów: maksymalnie 8
- Wiele linii: maksymalnie 8

-
- Równoczesne połączenia głosowe: Wąskopasmowe - 8 rozmów + 2 konferencje
Szerokopasmowe - 4 rozmowy + 2 konferencje
 - Wybór telefonu do przyjmowania połączeń: tak
 - Wybór telefonu i numeru do wykonywania połączeń: tak
 - Ponowne wybieranie numeru: tak
 - Nie przeszkadzać: tak
 - Połączenia anonimowe (CLIR): tak
 - Odrzucanie połączeń anonimowych: tak
 - ID dzwoniącego (CLIP, CNIP): tak
 - Wybieranie DTMF podczas połączenia: tak
 - Przekierowywanie połączeń: tak
 - Zawieszanie połączeń: tak
 - Przekazywanie połączeń (bezwarunkowe/zajętość/brak odpowiedzi): tak
 - Połączenia oczekujące: tak
 - Książka telefoniczna (KX-TP60): maksymalnie 500
 - Rejestr połączeń (przychodzące/wychodzące/nieodebrane): 20/20/nie (ujęte w rejestrze połączeń przychodzących)
 - Dzwonienie dystynktywne: tak
 - Wybór dzwonka: tak

Zasilanie

- Jednostka bazowa: zasilacz, PoE (IEEE 802.3af)
- Ładowarka: zasilacz

Pobór mocy

- Jednostka bazowa: Czuwanie - 2,3 W (w przypadku podłączenia do sieci LAN przez interfejs 100Base-TX)
Rozmowa - 2,5 W, maks. 2,6 W (podczas 10 jednoczesnych rozmów)
- Ładowarka: maks. 1,6 W

Akumulator (dołączony telefon KX-TPA60): Czas czuwania: do 200 godzin, czas rozmów: do 11 godzin

Warunki pracy: 0°C-40°C, wilgotność względna 20-80% (bez kondensacji)

Wymiary (szer. x gł. wys.) (mm)

- Jednostka bazowa: około 118,7 x 45 x 88,1
- Dołączony telefon KX-TPA60: około 47,8 x 25,5 x 153,2
- Podstawka ładująca do telefonu KX-TPA60

Zawartość opakowania: jednostka bazowa, telefon (KX-TPA60), zasilacz x2, akumulator (Ni-MH AAA) x 2, podstawka ładująca, kabel, klips na pasek, wkręt do wieszania na ścianie x 2