

Link do produktu: <https://soteris.pl/panasonic-kx-tgp700-tpa70ce-p-9408.html>

Panasonic KX-TGP700 + TPA70CE



Dostępność	KONIEC SPRZEDAŻY
Producent	Panasonic

Opis

Panasonic KX-TGP700 + TPA70 Telefon bezprzewodowy DECT IP

Do 16 telefonów, 16 kont SIP
Do 16 jednoczesnych połączeń (tryb wąskopasmowy)
Obsługa technologii Secure VoIP (SIPS/SIP-TLS, SRTP) oraz kodeka Opus
Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej oraz informacji wewnętrznych, np. obszaru kontrolek zajętości BLF
Inteligentne funkcje regeneratora sygnału

W nowoczesnym środowisku biznesowym okablowanie telefonu może okazać się kosztowne i niewygodne. Seria TGP systemów Smart IP DECT firmy Panasonic stanowi łatwe do zainstalowania, proste w obsłudze oraz niedrogie rozwiązanie zapewniające elastyczność i niezawodność, z których słynie technologia SIP firmy Panasonic.

Prostota

Seria TGP jest niezwykle łatwa do skonfigurowania i zarządzania. Funkcja automatycznego przydzielania zasobów pozwala na bezdotykowe, zdalne przeprowadzanie konfiguracji i zarządzanie. Obsługa techniczna jest możliwa na miejscu za pośrednictwem sieci lub usługi scentralizowanej.

Możliwość rozbudowy

Podłączanie dodatkowych urządzeń do TGP jest proste, dzięki czemu zgodnie z potrzebami użytkownicy mogą dodawać kolejne telefony przenośne lub biurkowe. Oferowana standardowo funkcja współdzielenia wielu linii zewnętrznych poprawia możliwości reagowania zespołu i usprawnia obsługę klienta.

Wysoka jakość

Funkcja redukcji szumów ogranicza zakłócenia w tle, poprawiając jakość połączeń po wciśnięciu przycisku (z wyjątkiem modelu KX-TPA65). W celu poprawy komfortu użytkowania telefony przenośne serii TPA dostosowują również głośność słuchawki do odpowiedniego poziomu, gdy użytkownik przemieści się do hałaśliwego obszaru.

Rzucenie wyzwania segmentowi tradycyjnych urządzeń przewodowych dzięki rozbudowanym zestawom funkcji i łączności bezprzewodowej? TGP700 nie ma z tym problemu. Jedno łącze Ethernet do stacji bazowej wystarcza do obsługi do 16 lokalizacji z wykorzystaniem telefonu bezprzewodowego lub bezprzewodowego telefonu biurkowego. Nie potrzeba żadnych przewodów! Gdy wymagany jest większy zasięg sygnału, specjalny regenerator zwiększy go bez wpływu na funkcje telefonu. Z systemem TGP700 zgodna jest szeroka gama telefonów: dwa modele biurkowe oraz pięć modeli bezprzewodowych.

Panasonic KX-TPA70Wyświetlacz

LCD	Kolorowy 2,2 cala (240 x 320 pikseli)
Podświetlenie LCD	Tak
Dioda LED	3 kolory (zielony/czerwony/bursztynowy) połączenie
(wskaźnik dzwonka/ładowania)	przychodzące/wstrzymanie alarmu/pocztą głosową/połączenie
	nieodebrane/opłata
Dioda LED	Nie
(SP-telefon/wskaźnik wyciszenia)	
Dioda na ładowarce	1 kolor (zielony)

Dane techniczne:

Klucz	3 x Przycisk programowy, ROZMOWA/GŁOŚNIK, Nawigacja, ANULUJ/ZASILANIE, HOLD/MSG, XFER/CLR, WYBIERANIE, LINIA, GŁOŚNOŚĆ FUNKCJI, Skrót
Podświetlenie klawiszy	Tak (biały)
Dźwięk dzwonka	27 (aktualizacja 8 dźwięków MIDI)
Wibracje dzwonka	Nie
Regulacja głośności — słuchawka	6 poziomów
Regulacja głośności-głośnik	6 poziomów
Zestaw słuchawkowy z regulacją głośności	6 poziomów
Regulacja głośności-dzwonek	WYŁ.+ 6 poziomów
Regulacja głośności — kliknięcie klawisza	WŁ./WYŁ.
Telefon głośnomówiący	Tak, pełny duplex
Gniazdo słuchawek	Tak (3,5 mm)
Bluetooth	Nie
Voice Clarify (redukcja szumów podczas rozmowy)	Tak, WŁ./WYŁ. do wyboru za pomocą wzmacniacza poziomu
Voice Clarify (redukcja szumów — po wywołaniu)	Tak, Możliwość wyboru ON/OFF z redukcją szumów
Dźwięk szerokopasmowy	Tak
Książka telefoniczna	Do 500 numerów
Ustawiony dziennik połączeń	20 (za słuchawkę)
Dziennik połączeń odebranych (w tym połączenia nieodebrane)	20 (za linię)
Żywotność baterii w trybie gotowości	Do 200 godzin
Czas rozmowy	Do 11 godzin
Typ Baterii	NiMH 630mAh
Czas ładowania baterii	6 godzin
Szybkie ładowanie	Nie
CAT-iq	2.0
Odporność na zachłapanie i kurz	Nie
Waga	142 gram
Wymiary (szer. x gł. x wys. mm)	52,0 x x 22,8 x x 162,3

Panasonic KX-TGP700

Redukcja szumów	Tak
Kodek szerokopasmowy	G.722 / Opus
Kodek wąskopasmowy	G.711a-prawo / G.711u-prawo / G.729a / Opus
Czas pakietu	20ms / 30ms / 40ms / 60ms
DTMF	W paśmie / poza pasmem (RFC2833) / SIP INFO / poza pasmem (RFC2833) i SIP INFO
Wysyłanie DTMF podczas konferencji trójstronnej	Tak
TON	9 kategorii
Sygnalizacja	SIP 2.0
Wiele linii	16
Wiele słuchawek	16
Jednoczesne połączenia głosowe (tryb wąskopasmowy)	Przemówienie 16 (w tym konferencja 2)
Jednoczesne połączenia głosowe (tryb szerokopasmowy)	Talk 8 (w tym Conference 2), (Wszystkie kodeki WB obsługują Talk 8)
Wybór słuchawki do odebrania połączenia	Tak
Wybór słuchawki i numeru do nawiązania połączenia	Tak
Ponowne wybieranie	Tak
Gorąca linia	Tak
Konferencja trójstronna	Tak
Nie przeszkadzać	Tak
Połączenie anonimowe (CLIR)	Tak
Anonimowe odrzucanie połączeń	Tak
ID dzwoniącego (CLIP, CNIP)	Tak
Kluczowa funkcja systemu	Tak
Monitor stanu słuchawki	Tak
Czarna listy (do 20 list na linię)	Tak
Zawieszenie połączenia / Odzyskiwanie połączenia	Tak
Przekazywanie połączeń	Tak
Połączenie oczekujące	Tak
Książka telefoniczna	Maksymalnie 500
Rejestr połączeń (przychodzące / wychodzące / nieodebrane)	Tak
Zasilacz	Zasilacz sieciowy (PNLV236**), PoE (IEEE 802.3af) klasa 2
Wymiary (szer. x gł. x wys. mm)	Okolo. 118,7 x 45,0 x 88,1
Waga	346 gr