

Link do produktu: <https://soteris.pl/plantronics-dm15-vistaplus-p-4612.html>

Plantronics DM15 VISTAPLUS



Kod producenta	39380-01
Kod EAN	5033588017974
Producent	Plantronics

Opis

Plantronics DM15 VISTAPLUS Cyfrowy adapter do słuchawek serii HW i telefonu stacjonarnego.

Najnowszy, cyfrowy adapter DM15 wraz z dedykowaną do niego słuchawką SupraPlusDigital to najlepsze rozwiązanie do centrów telefonicznych. Słuchawka SupraPlus Digital wyposażona jest w dodatkowe układy elektroniczne i pamięć, dzięki czemu, współpracując z adapterem DM15 wykorzystuje wszystkie jego możliwości. Adapter stale monitoruje poziom głośności w słuchawce i nie dopuszcza aby przekroczył on wartość określoną przez obowiązujące normy prawne odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy (ochrony słuchu) 2003/10/EC. Zapewnia ochronę przed szokiem akustycznym i hałasem impulsowym. Dzięki współpracy słuchawki z adapterem zestaw ten jest w stanie zapewnić wyjątkową jakość dźwięku, pełną ochronę słuchu. D251 SupraPlus Digital - Słuchawka nagłowna na jedno ucho dedykowana do adapterów DM15 VistaPlus. Najnowsza, niezawodna i wygodna słuchawka wyznaczająca nowe standardy pracy w call center i biurze. Stylowy nowoczesny wygląd. Trwała i wygodna, gwarantuje wysoką jakość dźwięku. Współpracuje TYLKO z adapterami DM15 VistaPlus. Cyfrowa jakość dźwięku. Ciesz się najwyższą jakością dźwięku oraz ochroną słuchu, bez obaw o narażenie na szkodliwy hałas, ponieważ słuchawki spełniają wymagania europejskiej normy "Hałas w miejscu pracy". Poziom całodziennego narażenia na hałas jest monitorowany i kontrolowany pod kątem wartości określonych w tej normie. Posiada wewnętrzną pamięć, co umożliwia na pełne wykorzystanie możliwości adaptera DM15 VistaPlus i dostosowywanie działania słuchawki. Połączenie tych elementów stanowi najlepsze i najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla centrów telefonicznych. Wyposażone w technologię: SoundGuard Digital - niezwykle skuteczna ochronę przed nagłymi skokami natężenia dźwięku. CallClarity Digital - funkcja utrzymująca stabilny poziom głośności niezależnie od jakości połączenia. Słuchawki SupraPlus Digital zapewniają komfort przez cały dzień. Lekkie, podłączane przez pojedynczy kabel. Specjalnie zaprojektowany miękki pałąk "T-pad" naturalnie opiera się na głowie. Dzięki szerokiemu pasmu przenoszenia słuchawka ma czysty, naturalny dźwięk. Rozmowa staje się przyjemna dla ucha i nie męczy rozmówcy.

- Stylowy, nowoczesny wygląd
- Mikrofon z rurką głosową
- Lekka i niezawodna konstrukcja
- Komfort pracy przez cały dzień
- Doskonała jakość dźwięku
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Zaprojektowana, do pracy w wymagającym środowisku
- Pojedynczy kabel
- Dwuletnia gwarancja

INFORMACJE DODATKOWE

Acoustic Shock (szok akustyczny) - W normach telekomunikacyjnych Unii Europejskiej definiowany jako tymczasowa lub stała przerwa w funkcjonowaniu ucha lub systemu nerwowego użytkownika telefonu, które może być spowodowane nagłym wzrostem ciśnienia akustycznego (dźwiękiem o głośności 118dB lub wyższej) .

Acoustic Startle (hałas impulsowy) - Nagły, zaskakująco głośny dźwięk często spotykany podczas rozmów telefonicznych (np... Niespodziewany sygnał faksu) rozpraszający uwagę i powodujący dyskomfort w używaniu telefonu. Najlepiej można docenić zalety technologii oferowanej przez wzmacniacz DM15 VistaPlus w praktyce. Poniżej znajduje się prezentacja pozwalająca porównać skuteczność działania najnowszego cyfrowego wzmacniacza DM15 oraz Wzmacniacza M12 Vista. W pierwszym rzędzie w trakcie rozmowy nagle słyszymy głośny dźwięk gwizdka, w drugim głośny szum, a w trzecim dźwięki sprzężenia. W pierwszej kolumnie umieszczone zostały oryginalne nagrania, w drugiej przetworzone przez wzmacniacz DM15 VistaPlus, a w trzeciej przez wzmacniacz M12 Vista.

- pasmo przenoszenia mikrofonu 200 do 4000Hz
- pasmo przenoszenia głośnika słuchawki 100 do 4000Hz

-
- waga 49 g

DM15 VistaPlus DM15 - Cyfrowy wzmacniacz do słuchawek serii "h" Zapewnia najwyższą jakość dźwięku dzięki cyfrowym procesorom DSP. Technologie SoudGuard DIGITAL oraz Call Clarity DIGITAL zapewniają pełną ochronę słuchu i najwyższą jakość dźwięku. Spełnia najnowsze normy odnośnie dziennej dawki hałasu. Wzmacniacz VistaPlus DM15 dzięki wykorzystaniu cyfrowych procesorów DSP drugiej generacji zapewnia wyjątkową jakość dźwięku, pełną ochronę słuchu. Urządzenie stale monitoruje poziom głośności w słuchawce i nie dopuszcza aby przekroczył on wartość określoną przez obowiązujące normy prawne odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy (ochrony słuchu) 2003/10/EC. Zapewnia ochronę przed szokiem akustycznym i hałasem impulsowym. Możliwość ręcznego ustawienia limitu TWA (Time Weighted Average - koncentracji szkodliwego czynnika odniesionej do 8-mio godzinnego dnia pracy, na który pracownik może być wystawiony bez szkodliwego wpływu na jego zdrowie) na poziomie 80dB lub 85dB. **Sound Guard DIGITAL** - Cyfrowa technologia firmy Plantronics zapewniająca ochronę słuchu użytkownika przed nagłymi, niepożądanymi dźwiękami podczas rozmowy telefonicznej. W typowej rozmowie pojawiają się momenty gdy natężenie głosu przekracza dopuszczalne normy. **Call Clarity DIGITAL** - Cyfrowa technologia poprawy jakości rozmów telefonicznych firmy Plantronics stale utrzymująca głośność na optymalnym poziomie ok. 20dB wyższym niż hałas otoczenia. Zwiększona skuteczność redukcji szumów otoczenia.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dostęp do zmiany limitu TWA zabezpieczony przed pracownikami.
- Wzmacniacz DM15 może być zasilany poprzez zasilacz sieciowy lub też baterie AA.
- Optyczna sygnalizacja działania funkcji ochrony słuchu
- Optyczna sygnalizacja niskiego poziomu baterii
- Regulacja barwy dźwięku
- Regulacja głośności dźwięku
- Wyciszenie mikrofonu
- Przełącznik słuchawka nagłowna/standardowa słuchawka telefonu

DANE TECHNICZNE

- Temperatura pracy +4 do +49C
- Temperatura przechowania -20 do +66C
- Regulacja głośności głośnika - 18dB
- Impedancja wejściowa - 300ohm
- Maksymalny poziom głośności w słuchawce 102dB (A)
- Maksymalna dzienna dawka hałasu 85dB (A)
- Regulacja głośności mikrofonu - 40dB
- Impedancja wyjściowa: -6dBV - 50ohm, -25dBV - 2,5kohm, -45dBV - 200ohm