



Poly Studio X30/TC8

Cena brutto (z VAT)	9 581,94 zł
Cena netto (bez VAT)	7 790,21 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn V
Kod producenta	83Z46AA#ABB
Producent	HP POLY

Opis

Poly Studio X30/TC8 System konferencyjny

Ogólne

Rodzaj urządzenia
Pasek wideo Wszystko w Jednym
Zawartość Zestawu
Pasek wideo, kontroler Poly TC8
Protokoły VoIP
H.323, SIP
Kodeki głosowe
G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719
Kodeki wideo
H.265, H.239, H.264 High Profile, H.264 AVC
Wymiary i waga - informacje szczegółowe
Pasek wideo - Szerokość 44.18 cm Głębokość 6.16 cm Wysokość 6.25 cm Waga 730 g
Ekran dotykowy - Szerokość 20.5 cm Głębokość 7.9 cm Wysokość 12.3 cm Waga 812 g
Wbudowane urządzenia
Głośnik, kamera, 4 mikrofony MEMS
Lokalizacja
Angielski / Europa

Wyświetlacz

Technologia
IPS
Wielkość przekątnej
8"
Rozdzielczość natywna
1280 x 800
Współczynnik kształtu obrazu
16:10
Cechy monitora
Podświetlenie LED, pojemnościowy ekran dotykowy, kąt patrzenia 150° w poziomie i pionie

Wejście sygnału video

Typ
Aparat cyfrowy - zintegrowany
Typ interfejsu
HDMI
Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video
1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050
Formaty video telewizji cyfrowej
720/60p, 1080/60p, 1080/30 klatek, 720/30p, 4K/30p
Zoom cyfrowy
5

Cechy

Pole widzenia 110° (w poziomie), automatyczne kadrowanie grupy, rozdzielczość ujęcia UHD 2160p (4K), automatyczne kadrowanie osób, technologia Poly NoiseBlockAI, technologia Poly Acoustic Fence, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington), pole widzenia 121° (na skos)

Wyjście sygnału video

Maksymalna rozdzielczość zewnętrzna

3840 x 2160

Obsługiwany rodzaj ekranu graficznego

XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)

Cyfrowy standard video

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

Wejście sygnału audio

Typ

Cztery mikrofony - zintegrowany

Wyjście sygnału audio

Typ

Głośnik(i)

Praca w sieci

Typ

Adapter sieciowy

Technologia podłączania

Bezprzewodowa, przewodowa

Protokół komunikacyjny danych

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Protokół warstwy Sieci / Transportu

IPv4, IPv6

Cechy

Obsługa IPv6, technologia MIMO, obsługa IPv4, technologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR), uwierzytelnianie szyfrowania, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), dynamiczna alokacja przepustowości, rekonfigurowalny rozmiar MTU, NT LAN Manager (NTLM)

Wykonanie

Proporcje ramy: 5 - 60 fps

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy

1 x audio/video - wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x audio/video - wyjście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 pin Typ A

1 x USB-C - 24 pin USB-C

1 x sieć - 10/100/1G Ethernet - RJ-45

Różne

Dołączone przewody

1 x kabel sieciowy CAT5E

1 x kabel sieciowy

1 x kabel HDMI

1 x kabel zasilający

Dołączone Akcesoria

Osłona prywatności, zacisk monitora, zacisk montażowy wyświetlacza

Certyfikacja Oprogramowania

Certyfikat Zoom, Certyfikat Microsoft Teams, Certyfikacja Google Meet

Zasilanie

Zasilacz

Zasilacz - zewnętrzna

Wymagane napięcie

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Oprogramowanie / Wymagania systemowe