

Link do produktu: <https://soteris.pl/poly-trio-c60-ip-p-15345.html>



Poly Trio C60 IP

Cena brutto (z VAT)	3 529,20 zł
Cena netto (bez VAT)	2 869,26 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn K
Kod producenta	2200-86630-025
Kod EAN	610807896722
Producent	HP POLY

Opis

Poly Trio C60 IP Telefon konferencyjny IP dla MS TEAMS

- Pojemnościowy ekran dotykowy obsługujący gesty i funkcję wielodotyku
 - Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5 cali (720 x 1280 pikseli), proporcjach 9:16
 - Wirtualna klawiatura ekranowa
 - Jeden port zgodny ze standardem USB 2.0 typu A
 - Jeden port urządzenia USB 2.0 Micro-B do użytku jako urządzenie audio USB i udostępniania treści
 - Zintegrowany Bluetooth 5.0
 - Trzy wielokolorowe wskaźniki wyciszenia i trzy zestawy pojemnościowych dotykowych przycisków głośności i wyciszenia.
 - Interfejs użytkownika zlokalizowany w języku arabskim, chińskim, duńskim, holenderskim, angielskim (Kanada/USA/Wielka Brytania), francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim
- Trzy mikrofony MEMS do odbioru mikrofonu w zakresie 360 stopni
 - Głośnik: Częstotliwość: 100–22 000 Hz / Głośność: 92 dB przy głośności szczytowej 0,5 m
 - Zasięg odbioru mikrofonu 6,1 m/20 stóp
 - Obsługiwane kodeki: G.711 (A-law and μ-law) / G.719 / G.722, G722.1, G722.1C / G.729AB / Poly Siren 7, Siren 14 / iLBC (3,33 Kb/s i 15,2 Kb/s) / Opus (8 Kb/s–24 Kb/s) / SILK / Technologia Poly Acoustic Clarity zapewnia rozmowy w trybie pełnego duplexu, eliminację echa akustycznego i tłumienie szumów tła – zgodność z typem 1 (pełny duplex IEEE 1329)
 - Poly NoiseBlockAI
 - Wykrywanie aktywności głosowej
 - Komfortowe generowanie hałasu
 - Generowanie tonów DTMF (RFC 2833 i w paśmie)
 - Parowanie urządzeń Bluetooth (HFP/AD2P) (niedostępne w Trio C60 bez wersji radiowej)
 - Transmisja pakietów audio z niskim opóźnieniem
 - Adaptacyjne bufory jittera
 - Ukrywanie utraty pakietów

- Do trzech linii
- Wygląd wspólnego połączenia/linii mostkowej
- Wyjątkowa obsługa połączeń przychodzących/połączeń oczekujących
- Licznik czasu połączeń i połączenia oczekujące
- Przekazywanie połączeń, zawieszanie, przekierowywanie (przekierowywanie), odbieranie
- Wywoływano, dzwoniono, informacje o połączonym abonencie
- Szybkie wybieranie jednym dotknięciem i dołączanie do spotkań
- Lokalne pięciostronne konferencje audio
- Połączenie łańcuchowe do trzech
- Funkcja „nie przeszkadzać”.
- Lokalnie konfigurowalna mapa cyfr/plan wybierania
- Dostęp do katalogu korporacyjnego za pomocą protokołu LDAP
- Wizualne zarządzanie konferencjami

- SIP-a
- Certyfikat Skype dla firm
- Certyfikat Microsoft Teams
- IETF SIP (RFC 3261 i towarzyszące dokumenty RFC)
- SDP
- Dwuportowy przełącznik Gigabit Ethernet: 10/100/1000Base-TX przez LAN IN i LAN OUT / Port LAN OUT obsługuje standard IEEE 802.3af PSE
- Łączność z siecią Wi-Fi (MIMO)1: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20) / 5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, HT-40; 802.11ac HT-20, HT-40, HT-80)

ZARZĄDZANIE

- Soczewka poli
- PDMS-E, PDMS-SP
- Udostępnianie oparte na menedżerze zasobów RealPresence (wersja 10.9 lub nowsza).
- Ręczna lub dynamiczna konfiguracja sieci z protokołem konfiguracji hosta (DHCP).
- Udostępnianie Poly Zero Touch
- Centralne udostępnianie oparte na serwerze FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Wsparcie w zakresie udostępniania i obsługi redundancji serwera wywołań
- Synchronizacja czasu i daty przy użyciu protokołu SNTP

•

- Uwierzytelnianie 802.1X i EAPOL
- Szyfrowanie multimediów poprzez SRTP
- Bezpieczeństwo warstwy transportowej (TLS) wersja 1.2
- Zasyfrowane pliki konfiguracyjne
- Uwierzytelnianie szyfrowane
- Hasło Login
- Obsługa składni adresu URL z hasłem dla adresu serwera startowego
- Bezpieczne udostępnianie HTTPS
- Obsługa podpisanych plików wykonywalnych oprogramowania
- Brak dostępnych wersji radiowych (NR) i No Dect (ND).
- Dostępna wersja TAA
- Szyfrowanie Wi-Fi*: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise z 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2) *Niedostępne w wersji Trio C60 NR (bez radia).

- LAN IN: Wbudowane automatyczne wykrywanie IEEE 802.3at. Urządzenie PoE (klasa 4) (wymaga pełnego zasilania klasy 4 na LAN IN do pracy w klasie 0, jeśli nie ma PSE). Wsteczna kompatybilność z IEEE 802.3af

-
- LAN OUT: Wbudowany sprzęt do zasilania IEEE 802.3af z automatycznym wykrywaniem (do działania wymagane jest pełne wejście zasilania klasy 4 na wejściu LAN IN)