

Link do produktu: <https://soteris.pl/screenbeam-1000-edu-4k-p-14940.html>

ScreenBeam 1000 EDU 4K



Cena brutto (z VAT)	2 851,61 zł
Cena netto (bez VAT)	2 318,39 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn K
Kod producenta	SBWD1000EDUEU
Kod EAN	789286820778
Producent	ScreenBeam

Opis

ScreenBeam 1000 EDU 4K Bezprzewodowy Wyświetlacz Classroom CMD

ScreenBeam 1000 EDU to bezprzewodowy system umożliwiający udostępnianie ekranu w jakości 4k, wspierające organizowanie zajęć edukacyjnych w grupach.
Cechy produktu ScreenBeam 1000 EDU

- Łatwy w podłączeniu i użyciu
- Bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji lub użycia klucza sprzętowego
- Kompatybilny z wieloma urządzeniami, umożliwia bezprzewodowe udostępnianie treści z laptopa, tabletu lub smartfona
- Umożliwia elastyczne udostępnianie ekranu z każdego miejsca w sali oraz przełączanie między prezenterami bez rozłączania się
- Posiada trybu rozszerzonego pulpitu,
- Umożliwia wyświetlanie jednocześnie do czterech ekranów Windows
- Ma możliwość połączenia na wiele sposobów (obsługa trybu Miracast, Infracast, Airplay i Wi-Fi)
- Wyświetla do czterech ekranów jednocześnie

Funkcjonalność ScreenBeam Classroom Commander pozwala na organizację urządzeń studenckich z systemem Windows 10/11 lub Chromebook umożliwiając:

- Organizację i bezprzewodowe wyświetlanie do 50 ekranów urządzeń użytkowników
- Dotykową obsługę oraz możliwość pisma odręcznego w systemie Windows 10
- Tworzenie notatek w Office 365 i ich udostępnianie innym użytkownikom grupy
- Idealną do współpracy i przekazywanie opinii uczniom

Specyfikacja

Wideo

-
- Kompresja H.264

Dźwięk

- LCPM 2.0

Rozdzielczość

- Do 4K60 (HDMI), 4K30 (Windows 10/11 Miracast)

Ethernet

- 10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN (nierównoczesne z mostkiem sieciowym)

Bezprzewodowość

1. Miracast i lokalny tryb Wi-Fi: dwuzakresowy 802.11ac 3×3 MIMO
2. Most sieciowy: dwuzakresowy 802.11ac 2×2 MIMO (nierównoczesny z Ethernetem)

Uwierzytelnianie

- WPA-PSK (TKIP)

Protokół

- WPA2-PSK (AES)
- PEAP-MSCHAP V2
- EAP-TLS

Interfejs

- 1 x wyjście HDMI
- 1 x wyjście VGA
- 1 x analogowe wyjście audio 3,5 mm
- 2 x USB 2.0 Host typu A
- 1 x USB 3.0 Host typu A
- 1 x gniazdo zasilania DC

Ochrona treści

- HDCP 2.x

Zasilanie

- Wejście: 12 V DC, 3 A
- Pobór mocy: 8,4 W (typowo), 36 W (szczytowo)

Wymiary

- 220 x 144 x 50,5 mm

Czytaj więcej