



Sennheiser HD 560S

Cena brutto (z VAT)	649,00 zł
Cena netto (bez VAT)	527,64 zł
Dostępność	BRAK
Kod producenta	509144
Kod EAN	4044155257267
Producent	Sennheiser

Opis

Sennheiser HD 560S Słuchawki audio

Najnowsze słuchawki, oferujące liniowe analityczne brzmienie z doskonałym odwzorowaniem niskich częstotliwości. Dzięki liniowej charakterystyce dostosowanej do długich sesji odsłuchowych i satysfakcjonującemu basowi, HD 560S zostały stworzone dla entuzjastów analitycznego podejścia do dźwięku.

Kluczowe cechy:

- Naturalny i dokładny dźwięk referencyjny
- Całkowicie nowy przetwornik z magnesem o dużej mocy z łatwością odtwarza głębokie, zdefiniowane basy i doskonałą górę
- Nowa membrana przetwornika z mieszanki polimerów zapewnia doskonałą liniową pracę
- Ustawienie przetworników gwarantuje optymalną pozycję odsłuchu, bez konieczności poprawiania akustyki pomieszczenia
- Otwarte nauszники ułatwiają naturalny przepływ fal dźwiękowych
- Doskonałe przekazywanie szczegółów z szybkością, czystą reprodukcją basu

Odkryj prawdziwe brzmienie swojej ulubionej muzyki

Audiofile korzystają z szerokiej gamy urządzeń, takich jak wzmacniacze słuchawkowe, interfejsy audio, komputery i nie tylko. HD 560S zapewniają liniową charakterystykę wymaganą przez entuzjastów analitycznego dźwięku w przystępnej cenie, umożliwiając słuchaczowi szczere spojrzenie na muzykę, czy to dla przyjemności, czy w ramach swojej pracy niezależnie od wybranego źródła dźwięku.

Otwarte nauszники dla otwartych umysłów

Otwarta konstrukcja HD 560S zapewnia naturalną propagację fal dźwiękowych. Z kolei technologia E.A.R. (Ergonomic Acoustic Refinement) odwzorowuje optymalną trójkątną pozycję odsłuchu, charakterystyczną dla głośników hi-fi i najlepszych studiów nagraniowych. Ta kombinacja tworzy szeroką, wyrazistą scenę dźwiękową bez potrzeby zmiany akustyki pomieszczenia, pozwalając usłyszeć neutralną wersję Twojej muzyki, na którą nie mają wpływu artefakty ograniczonej przestrzeni.

Charakterystyczny dźwięk

Przetworniki HD 560S zostały specjalnie dostrojone pod kątem precyzji, oferując niezawodne porównania miksów A/B, źródeł i formatów plików. Całe pasmo przenoszenia jest rzetelnie odwzorowane, uzupełnione szerszym zakresem niższych częstotliwości, dzięki czemu słuchawki ujawniają to, z odtworzeniem czego monitory bliskiego pola często mają trudności - zwłaszcza między 20 a 50 Hz. Przetwornik 120 omów jest całkowicie nowy i zawiera wyselekcjonowaną mieszankę polimerów w membranie, co zapewnia w pełni liniowe odchylenie i lepszą klarowność powyżej 10 Hz. Magnes zapewnia bardzo wysoką wydajność, podczas gdy jego wyrafinowany system tłumienia zarządza wentylacją - ta kombinacja zapewnia głębszy bas, jednocześnie łagodząc zniekształcenia, które wpływają na czystość brzmienia. Są to różnice, którą docenią audiofilski przedwzmacniacze, HD 560S oferując precyzyjny odsłuch bez zmęczenia.

Komfort jest najważniejszy

Chociaż dźwięk HD 560S jest zakorzeniony w referencyjnym DNA cenionego modelu HD 660S, komfort tych słuchawek opiera się na ultralekkiej konstrukcji HD 599. Otwarta konstrukcja wokółuszną oferuje korzyści wykraczające poza naturalny dźwięk - wentylowane nauszники pozostają chłodne, a welurowe poduszki zostały starannie zaprojektowane tak, aby wszystkie miejsca bezpośredniego kontaktu były miękkie w dotyku i zapewniały komfort podczas dłuższych odsłuchów.

Wiele sposobów na podłączenie

Ponieważ audiofile często korzystają z różnych źródeł, opracowaliśmy HD 560S, aby zapewnić wyjątkowe wrażenia niezależnie od systemu

odtworzenia. Odłączany 3-metrowy kabel zapewnia idealną swobodę dostępu do sprzętu, bez względu na to, jak jest ustawiony. Wtyk 6,3 mm umożliwia podłączenie do wzmacniaczy słuchawkowych, interfejsów audio i większości źródeł hi-fi, a elastyczny adapter 3,5 mm zapewnia możliwość odsłuchu na przenośnych cyfrowych odtwarzaczach audio i innych urządzeniach.

Co w zestawie?

- Słuchawki HD 560S
- Kabel 3m z wtykiem jack 6,3mm
- Adapter 6,3mm na jack 3,5mm

Dane techniczne:

Przewodowe/bezprzewodowe - Przewodowe

Rodzaj słuchawek - Wokółuszne

Rodzaj przetwornika - Dynamiczny, otwarty

Pasma przenoszenia - 6 - 38000 Hz (-10 dB)

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) - 110 dB (1 kHz/1 Vrms)

Impedancja - 120 Ω

Kolor - Czarny

Zniekształcenia harmoniczne (THD) - Złącze - wtyk Jack stereo 6,3 (adapter 3,5 mm stereo)

Waga - 240 g

Przewód - 3 m, wymienny