

Link do produktu: <https://soteris.pl/slican-cts-220-ip-p-4754.html>

## Slican CTS-220 IP



|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Cena brutto (z VAT)  | <b>665,00 zł</b>                       |
| Cena netto (bez VAT) | <b>540,65 zł</b>                       |
| Dostępność           | <b>produkt dostępny</b>                |
| Czas wysyłki         | <b>7 dni roboczych (na zamówienie)</b> |
| Producent            | <b>Slican</b>                          |

### Opis

#### SLICAN CTS-220.IP Telefon systemowy IP

Slican CTS-220.IP jest biznesowym telefonem systemowym IP z opcjonalnym modulem Bluetooth. Wystarczy podłączyć telefon do sieci LAN przedsiębiorstwa lub w dowolnym innym miejscu z dostępem do Internetu. Przyciski BLF zapewniają natychmiastowy podgląd stanu wybranych abonentów centrali.

Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci centrali Slican - dzięki czemu z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania.

Doskonała jakość dźwięku i prostota obsługi czynią ten telefon sprawnym narzędziem do codziennej pracy. Programowalne przyciski BLF pozwalają na indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów.

Telefon doskonale prezentuje się na biurku. Lekka i ergonomiczna słuchawka oraz optymalnej długości przewód słuchawkowy czynią go niezastąpionym partnerem w codziennej pracy. CTS-220.IP umożliwia pracę z przewodowym lub bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub w trybie głośnomówiącym.

UWAGA: Telefon CTS-220 współpracuje z centralami Slican NCP, IPL-0256, IPM-032 i IPU-14 oraz MAC-6400. W centralach IPx oraz MAC-6400 warunkiem działania tych telefonów jest zainstalowany firmware w wersji 6.50 lub nowszej, natomiast w centrali NCP - 1.06

#### CECHY SZCZEGÓLNE

- Funkcje ECO oszczędzające energię
- Bezobsługowa automatyczna synchronizacja z serwerem Slican – instalacja Plug and Play
- Szyfrowana transmisja sygnalizacji oraz akustyki
- Opcjonalny moduł Bluetooth
- 8 przycisków BLF
- Możliwość dołączenia czterech konsol rozszerzających [CTS-338](#)
- Obsługiwane bezprzewodowe (Bluetooth) lub przewodowe słuchawki nagłowne
- SWITCH – dwuportowy przełącznik sieci LAN
- Indywidualna nazwa własna telefonu
- 5 melodii dzwonka
- Indywidualny dzwonek domofonu
- 12 stopni regulacji głośności dzwonka
- Regulowana głośność trybu głośnomówiącego, słuchawki przewodowej i zestawu słuchawkowego
- Automatyczny upgrade software telefonu

#### CECHY UŻYTKOWE

##### Ekran

- Podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD 128x64
- 12 poziomów jasności ekranu
- Energooszczędne funkcje ekranu
- Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty
- Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy
- Czytelna ikonografia

- 
- Menu w języku polskim, języku angielskim i niemieckim

#### **Klawiatura**

- 2-kierunkowe kółko do bezpośredniego wyboru funkcji i nawigacji upraszczające obsługę
- 8 podświetlanych programowalnych przycisków z BLF
- 5 klawiszy operacji głównych :
  - SPEAKER symbol głośnika
  - HEADSET podświetlany dla słuchawek
  - CALL END zakończenie połączenia
  - TRANSFER klawisz przekazania połączenia
  - REDIAL powtórzenie ostatnio wybranego numeru
- 3 podświetlane klawisze funkcji:Tryb głośnomówiący
  - MUTE wyciszenie
  - PLUS/MINUS regulacja głośności
  - RING - optyczna sygnalizacja dzwonienia
- Zestaw słuchawkowy - podświetlany przycisk włączenia zestawu
- Płynna regulacja głośności dzwonków i audio – przycisk kołyskowy
- Predefiniowane przyciski bezpośredniego dostępu do funkcji (programowalne):Indywidualny dzwonek domofonu
  - Nie przeszkadzać
  - Przekierowanie
  - Parkowanie
  - Połączenie Trójstronne
  - Połączenie Pilne
- Programowanie przycisków inteligentnego sterowania

#### **Funkcje dla połączeń i kontaktów**

- Książka telefoniczna prywatna i publiczna oraz spis numerów - do 10 tysięcy kontaktów, 20 tysięcy numerów oraz 1 tysiąca grup
- Wpis zawierający nazwę i numer
- Synchronizacja książki z komputerem Slican PhoneCTI lub Slican TelefonCTI
- Synchronizacja telefonu z MS Outlook® – wybór telefonu z komputera
- Możliwość przypisania klawisza skrótu do wybranego kontaktu
- Możliwość zestawienia konferencji i połączeń trójstronnych z użyciem zachowanych kontaktów
- Historia połączeń odebranych / nieodebranych, wybieranych numerów –nazwa, numer oraz czas realizacji połączenia – do 1000 rekordów / połączeń zgodnie z historią w centrali
- Realizacja usług mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack
- Nagrywanie rozmów – Slican Embedded Recording
- Możliwość blokady / aktywacji telefonu na podstawie indywidualnego PINu użytkownika
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru, ponowne wybieranie numeru ze spisu połączeń i przy zajętości

#### **Przykładowe funkcje PBX**

- Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne
- Nagrywanie rozmów - Slican Call Recording
- Praca zdalna i pracownicy mobilni – Slican MobilePhone i Slican CallBack
- Poczta Głosowa
- Zawieszanie / odrzucanie / wznawianie połączeń
- CLIR i CLIR chwilowy
- Informacja o połączeniu oczekującym
- Ręczne przekazywanie połączeń
- Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności, zajętości
- Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)
- Rejestr połączeń odebranych / nieodebranych
- Usługa „Jestem tutaj” przywołująca indywidualny profil użytkownika telefonu

#### **CECHY SPRZĘTOWE**

- Funkcje ECO oszczędzające energię
- Bezobsługowa automatyczna synchronizacja z serwerem Slican – instalacja Plug and Play
- Automatyczny upgrade software telefonu
- Wymiary telefonu 205 mm x 227 mm x 80 mm
- Waga 900g
- Zasilanie Power over Ethernet (PoE: IEEE 802.af, klasa 0, opcjonalnie lokalny zasilacz 12V/1A)
- Kolor czarny lub szary
- Ergonomiczny kąt ustawienia telefonu

- 
- Możliwy montaż naścienny - niezawodny uchwyt słuchawki
  - Gniazdo do słuchawek nagłownych (wtyk RJ9)
  - szyfrowana transmisja sygnalizacji i akustyki

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Czarny , Popielaty