

Telos ATP-2



Cena brutto (z VAT)	2 143,00 zł
Cena netto (bez VAT)	1 742,28 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	30 dni roboczych (na zamówienie)
Producent	Telkom Telos

Opis

Aparat Telefoniczny Przemysłowy ATP-2 jest końcowym urządzeniem, współpracującym z każdą centralą telefoniczną CB. Przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. bardzo duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, chemiczne zanieczyszczenie atmosfery. Jest on zalecany do instalacji w halach przemysłowych, na placach budów, w magazynach, wartowniach, w podziemnych niemietanowych kopalniach (zakładach górniczych) itp. Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo wyraźna sygnalizacja świetlna zapewniają skuteczność przywołania w miejscach o dużym hałasie. Aparat ATP posiada Świadectwo Homologacji Instytutu Łączności. Obudowa zapewnia pyłoszczelność i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP-65 wg PN-92/ E-08106. Aparat przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur -25°C do 60°C.

Aparat realizuje następujące funkcje:

- odbiór sygnału wywołania z głośnością 85 dB
- wybieranie numerów: impulsowe lub wieloczęstotliwościowe
- automatyczne przejście z impulsowego systemu wybierania na wieloczęstotliwościowe (PULSE/TONE)
- powtarzanie ostatnio wybranego numeru
- umożliwia tzw. skrócone wybieranie 3 numerów zakodowanych w pamięci bezpośredniej pod klawiszami A, B, C, (np. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe lub dowolne numery innych telefonów alarmowych max. 16-cyfrowe)
- umożliwia zakodowanie 10 numerów pod przyciskami klawiatury wybierczej
- posiada możliwość podwyższenia głośności rozmowy w słuchawce mikrotelefonu o 6 dB
- funkcja FLASH – generowanie przerwy kalibrowanej o czasie trwania 270 ÷ 300 msek
- umożliwia wprowadzanie 4-sekundowych przerw do programowego wybierania skróconego

Dane techniczne:

- tłumienność odniesienia z zerową linią abonencką:
 - na nadawanie – 4 do +4 dB / na odbiór – 8 do 0 dB
- tłumienność efektu lokalnego: min. 7 dB
- poziom natężenia dźwięku sygnału wywołania: min. 85 dB
- zakres temperatury pracy: -25°C do +60°C
- stopień ochrony: IP-65 wg PN-92/E-08106
- wymiary: 195 x 335 x 140 mm
- masa: ok. 3 kg