

Telos PS-5



Cena brutto (z VAT)	983,00 zł
Cena netto (bez VAT)	799,19 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	10 dni roboczych (na zamówienie)
Producent	Telkom Telos

Opis

Telos PS-5 Przystawka sygnalizacyjna

Przystawka sygnalizacyjna PS-5 jest urządzeniem przyłączanym do linii telefonicznej równolegle do aparatu. Rozpoznaje sygnał dzwonienia i załącza dodatkowe elementy sygnalizacyjne, takie jak: lampy, buczki, syreny itp.

Przystawka posiada estetyczną obudowę hermetyczną z dławicami kablowymi służącymi do wyprowadzenia przewodów wejściowych i wyjściowych.

Obudowa zapewnia pyłoszczelność i strugoszczelność w stopniu ochrony IP-65 więc może być instalowana na otwartych nie osłoniętych przestrzeniach.

Przystawka przystosowana jest do podłączenia szeregu napięć zasilających oraz jest przestawiana na dwa tryby pracy: w takt dzwonienia i ciągły.

Przystawka PS-5 może być zasilana z zewnętrznej sieci o napięciu:

- prądu stałego 24 do 50 V DC
- prądu zmiennego 24 V AC
- prądu zmiennego 230 V AC

Dane techniczne:

1. Wymiary: 70 x 125 x 320 mm

2. Masa: ok. 1,0 kg

3. Zasilanie:

- 230 V AC
- 24 V AC
- 24 do 50 V DC

4a. Parametry rozpoznawanego sygnału wejścia:

- napięcie 40 - częstotliwość 25 4b. Parametry nie rozpoznawanego sygnału wejścia:
- napięcie U - częstotliwość f 75 Hz

5. Obciążalność zacisków wyjściowych, 2 styki zwierne o obciążalności:

- obciążenie rezystancyjne prąd przemienny 230V, 2A, 440VA
- obciążenie rezystancyjne prąd stały: 250V, 0,4A, 100W
 - 60 V, 0,7A, 42W
 - lub: 60V, 0,7A, 42W
 - lub: 24V, 8,0A, 192W

6. Stopień ochrony: IP65

7. Zakres temperatury pracy: -25 °C do +60 °C

8. Trwałość: 200 tys. zadziałań