



# Telos TPN-SD-CB

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto (z VAT)  | <b>2 439,00 zł</b>                      |
| Cena netto (bez VAT) | <b>1 982,93 zł</b>                      |
| Dostępność           | <b>produkt dostępny</b>                 |
| Czas wysyłki         | <b>10 dni roboczych (na zamówienie)</b> |
| Producent            | <b>Telkom Telos</b>                     |

## Opis

### Telos TPN-SD-CB Aparat telefoniczny przemysłowy

Wersja bez klawiatury, z dodatkową słuchawką.

Telefon przemysłowy typu TPN przeznaczony jest do eksploatacji w trudnych warunkach przemysłowych nie zagrożonych wybuchem, w tym górniczych (duża wilgotność, hałas, wysokie zapylenie).  
Dzięki obudowie odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz głośnemu sygnałowi wywołania, telefony przemysłowe TPN mogą być stosowane między innymi w:

- zakładach produkcyjnych
- halach fabrycznych
- stoczniach
- warsztatach samochodowych
- magazynach
- placach budowy
- browarach

### Współpraca

Z wyposażeniami abonenckimi analogowymi central telefonicznych dowolnego typu.

### Zasilanie

Z wyposażen abonenckich analogowych central telefonicznych.

|                                               |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biegunowość linii abonenckiej                 | dowolna                                                                                                                                                               |
| Rezystancja dla prądu stałego                 | max. 600 Ω                                                                                                                                                            |
| Impedancja wejściowa                          | 600 Ω                                                                                                                                                                 |
| Współczynnik tłumienności efektu lokalnego    | min. 13 dB                                                                                                                                                            |
| Poziom głośności sygnału wywołania z odl. 1 m | min. 90 dB                                                                                                                                                            |
| Wybieranie numerów                            | PM / DTMF                                                                                                                                                             |
| Pamięci numerów                               | powtarzanie ostatniego numeru - do 32 cyfr<br>pamięć z dostępem bezpośrednim - 3 x 16 cyfr<br>pamięć z dostępem pośrednim - 10x16 cyfr<br>widoczny z dużej odległości |
| Sygnał optyczny przywołania                   | IP65                                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony obudowy                       | 275x140x90 mm                                                                                                                                                         |
| Gabaryty obudowy                              | ok. 2,5 kg                                                                                                                                                            |
| Masa                                          | od -40 do +40 ° C                                                                                                                                                     |
| Zakres temperatur pracy                       |                                                                                                                                                                       |