

Link do produktu: <https://soteris.pl/yealink-baza-dect-w90dm-p-8344.html>

Yealink baza dect W90DM



Cena brutto (z VAT)	1 258,58 zł
Cena netto (bez VAT)	1 023,24 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	3 dni magazyn K
Kod producenta	1302016
Kod EAN	6938818306202
Producent	Yealink

Opis

Yealink W90DM Dect Manager

Baza oraz DECT Menedżer w systemie W90 wyposażone są w zewnętrzne anteny, które zapewniają większy zasięg sygnału (nawet do 15 metrów), a także możliwość regulacji. Oszczędza to ilość baz i koszty podczas wdrażania. Natomiast synchronizacja LAN gwarantuje stabilny roaming w słabym środowisku transmisji sygnału i w przypadku zakłóceń sygnału.

System Yealink W90 DECT IP Multi-Cell obsługuje do 60 baz, 250 słuchawek i 250 równoległych połączeń. Potrzebny jest także 1 DECT Menedżer. System jest dostosowany do dużych przestrzeni oraz wielu lokalizacji. Zapewnia ujednolicone rozwiązania komunikacyjne, szczególnie dla magazynów, szpitali, hoteli, sieci supermarketów, salonów samochodowych, biur, sklepów itp.

Łatwe wdrażanie i konfiguracja

W90 zapewnia łatwiejszą i szybszą konfigurację. Zawiera zestaw narzędzi do wdrażania DECT, umożliwiający szybką lokalizację bazową, narzędzie do wykrywania adresów IP, pozwalające na szybkie uzyskiwanie adresu IP z DM. Posiada także możliwość automatycznej synchronizacji do samoorganizującej się sieci, bez ręcznej obsługi. Poza tym, dostępna jest też możliwość zbiorczej rejestracji słuchawek przez importowanie dokumentu CSV.

Możliwość zastosowania w różnych scenariuszach

Yealink W90 obsługuje różne urządzenia, które można dopasować do różnych ról pracowników oraz lokalizacji i pomieszczeń. System spełnia zapotrzebowanie na telefony komórkowe, biurkowe, konferencyjne czy specjalne słuchawki przemysłowe – odporne na pył, kurz i wodę.

System Yealink W90 oferuje też łatwy dostęp do wielu książek telefonicznych, w tym lokalnej książki telefonicznej, zdalnej książki telefonicznej, LDAP i książki telefonicznej XML. Dodatkowo jest szeroko kompatybilny ze stykami PBX.

DECT Manager,
obsługa roamingu i handover połączeń,
PoE,
system DECT składa się maksymalnie z 60 stacji bazowych oraz DECT Managera,
obsługa do 250 słuchawek DECT W73H, W56H, W53H, W59R oraz telefonów CP930W, CP935W i T54W+DD10K przez system,
8 jednoczesnych połączeń na bazę,
250 jednoczesnych połączeń na system,
HD (OPUS, G.722),
zasięg do 50m w pomieszczeniach oraz do 300m w otwartej przestrzeni

