

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 02:38

Link do produktu: <https://soteris.pl/yealink-t54w-p-7277.html>

## Yealink T54W



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Cena brutto (z VAT)  | <b>761,88 zł</b>        |
| Cena netto (bez VAT) | <b>619,40 zł</b>        |
| Dostępność           | <b>produkt dostępny</b> |
| Czas wysyłki         | <b>3 dni magazyn K</b>  |
| Kod producenta       | <b>1301081</b>          |
| Kod EAN              | <b>6938818303171</b>    |
| Producent            | <b>Yealink</b>          |

### Opis

#### Yealink T54W Telefon przewodowy IP PoE

Przekątna ekranu (urz.mobilne) 4,3"  
Rozdzielczość (urz.mobilne) 480 x 272  
Pozostałe parametry wyświetlacza

- 16-bitowa głębia koloru
- Dioda LED sygnalizująca połączenia i wiadomości
- Dwukolorowe (czerwone lub zielone) diody LED informujące o stanie linii
- Tapeta
- Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami programowymi
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika
- Identyfikator dzwoniącego z nazwą i numerem
- Wygaszacz ekranu
- Oszczędzanie energii

Obsługiwane protokoły (VoIP) SIP  
Liczba kont 16  
Kodeki audio Opus  
Obsługa zestawów słuchawkowych Przewodowe  
Bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Obsługiwana redundancja serwera połączeń
- Przejście NAT: tryb STUN
- Tryb proxy i tryb łącza SIP peer-to-peer
- Przypisanie IP: statyczny / DHCP / PPPoE

- 
- Serwer WWW HTTP / HTTPS
  - Czas i synchronizacja daty za pomocą SNTP
  - UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263)
  - QoS: znakowanie 802.1p / Q (VLAN), ToS DSCP warstwy 3
  - SRTP dla głosu
  - Transport Layer Security (TLS1.2)
  - Menedżer certyfikatów HTTPS
  - Szyfrowanie AES dla pliku konfiguracyjnego
  - Uwierzytelnianie szyfrowane przy użyciu MD5 / MD5-sess
  - OpenVPN, IEEE802.1X
  - IPv6, LLDP / CDP / DHCP VLAN, ICE

#### Funkcje telefonii IP

- BLF
- BLA
- Połączenie anonimowe, anonimowe odrzucanie połączeń
- Hot-desking, poczta głosowa
- Elastyczne siedzenia
- Kierownik i asystent
- Odbieranie połączeń
- Scentralizowane nagrywanie połączeń, nagrywanie połączeń

#### Funkcje specjalne

- Zawieszenie połączenia, przekierowanie połączenia, połączenie oczekujące, przekazanie połączenia
- Szybkie wybieranie jednym przyciskiem, gorąca linia, wyciszenie, DND
- Słuchanie grupowe, SMS, połączenie alarmowe
- Ponowne wybieranie, oddzwanianie, automatyczne odbieranie
- Konferencje 3-kierunkowe
- Bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy
- Wybór / import / usunięcie dźwięku dzwonka
- Ręczne lub automatyczne ustawianie daty
- Plan wybierania numerów, przeglądarka XML, adres URL akcji / URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Wbudowany dwuzakresowy Wi-Fi : - Standard sieciowy: IEEE802.11a / b / g / n / ac
- Szybkość transmisji: do 433 Mb / s (dynamiczna) - Zakres częstotliwości: 2,4 GHz / 5,0 GHz
- Wbudowany moduł Bluetooth: - Zestaw słuchawkowy Bluetooth, - Synchronizacja kontaktów komórkowych - Połączenie Bluetooth

- 
- Port USB (zgodny z 2.0) dla: - Przewodowego / bezprzewodowego zestawu słuchawkowego USB
  - Nagrywanie połączenia USB przez pamięć flash USB - Moduły rozszerzeń z kolorowym ekranem EXP50 (do 3) Udostępnianie treści (przez Yealink VCD)
  - Ulepszony klucz DSS

#### PoE Tak

Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x USB 2.0

Pozostałe porty we/wy 2 x RJ-9

Akcesoria w zestawie

- Telefon IP Yealink SIP-T54W
- Słuchawka z przewodem
- Kabel Ethernet
- Podstawa
- Skrócona instrukcja obsługi

Kolor (wyliczeniowy) Szary

Wymiary

233 x 222.6 x 186.1 x 41.7 mm

Pozostałe parametry

- Temperatura pracy: od -10 do 40 stopni C
- Wilgotność otoczenia: 10 - 95%

[Czytaj więcej](#)