

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 22:01

Link do produktu: <https://soteris.pl/yealink-vp530-p-8904.html>

Yealink VP530



Cena brutto (z VAT)	299,00 zł
Cena netto (bez VAT)	243,09 zł
Cena poprzednia (brutto)	349,00 zł
Dostępność	produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godz.
Producent	Yealink

Opis

OUTLET Yealink VP530 Wideotelefon IP

OUTLET!
Telefon po testach. Stan B. dobry, uszkodzone opakowanie.

Yealink VP530 to nowej generacji wideotelefon zbudowany w oparciu o 2-rdzeniowy chipset TI DaVinci, 7" dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 800×480 oraz kamerę 2M piksele. Telefon obsługuje najbardziej zaawansowany kodek H.264 oraz dynamicznie dopasowuje się do dostępnego pasma. Niespotykana jakość wideo, bogate funkcje dodatkowe, nowoczesny wygląd, profesjonalne wykonanie, zapewniają że Yealink VP530 to idealne rozwiązanie komunikacyjne dla firmy lub użytku domowego. Aparat posiada wbudowany system PoE.

Funkcje wideo

- Kodeki wideo H.264, H.263
- Formaty zdjęć: JPEG, GIF, PNG
- Format wideo: CIF/QCIF
- Maksymalna ilość klatek na sekundę: 10-30
- Pasma 128kbps-1Mbps
- Dynamiczne wykorzystanie pasma

Możliwości wideo

- Wyświetlanie reklam online/offline
- Color media ring
- Pokaz slajdów/zdjęć
- Picture-in-Picture (PIP)
- Cyfrowa ramka zdjęć

Funkcje sieciowe

- SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- NAT traverse: STUN mode
- Adres IP: Statyczny/DHCP/PPPoE
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- Klient TFTP/DHCP/PPPoE
- Serwer NAT/DHCP
- Serwer HTTP/HTTPS
- SRTP dla głosu i wideo
- Transport Layer Security (TLS)
- Szyfrowanie konfiguracji przy pomocy algorytmu AES
- QoS: 802.1p/Q
- PoE
- Przeglądarka internetowa

Funkcje głosowe

- Kodek szerokopasmowy: G.722
- Kodek wąskopasmowy: G.711, G.723.1, G.729AB
- VAD (Voice activity detection), CNG (Comfort noise generation), AEC, PLC (Packet loss concealment), AGC, AJB (Adaptive jitter buffers)
- Tryb głośnomówiący full-duplex z AEC

Funkcje telefoniczne

- Rozmowy wideo i audio
- Zawieszanie połączeń, połączenia oczekujące, przełączanie i przekierowanie rozmów, przejmowanie połączeń, identyfikacja abonenta, lista połączeń
- Nie przeszkadzać, powtórne wybieranie numeru, automatyczne odbieranie połączeń
- Dial plan, dial-now, flash
- Szybkie wybieranie, personalizowane dzwonki
- Regulacja głośności, wyciszenie mikrofonu
- Książka adresowa, grupy kontaktów
- Tapety, wygaszacz ekranu
- Data i czas ustawiane automatycznie lub ręcznie
- Interfejs użytkownika oparty na czytelnych ikonach
- Wielojęzyczne menu

Zarządzanie

- Bezpośrednie połączenia IP bez SIP proxy
- Wybieranie numeru przez serwer SIP
- Wybieranie URL przez serwer SIP
- Aktualizacja firmware: TFTP/konsola/auto-provision
- Auto-provision: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Przywrócenie ustawień fabrycznych

Bezpieczeństwo

- Panel konfiguracyjny administrator/użytkownik
- Secure RTP, Autentykacja przy użyciu MD5/MD5-sess
- Szyfrowanie konfiguracji przy pomocy algorytmu AES
- HTTP/HTTPS server

Konstrukcja

- **Chipset TI DaVinci dual-core**
- Pamięć 128MB flash oraz 256MB DDR2
- Wyświetlacz TFT-LCD 7" 800x480
- Dotykowy ekran, kamera: sensor CMOS 2M
- Karta sieciowa: 2 x RJ45 10/100Mb
- Port USB: 1 x USB 2.0
- 1 x SD slot
- Gniazdo słuchawki nagłownej: 2.5mm
- Głośnik: 8 Ohm / 2 x 1 Wat
- Zasilanie: AC100~240V
- Zasilacz DC5V/3A
- Waga netto 1,2 kg
- Wymiary: 286 x 89 x 45mm
- Wilgotność względna: 10~95%
- Temperatura przechowywania: do 60C

Certyfikaty

- FCC, CE